

VOLKER VWEISS
OUTDOOR

STADTMOBILIAR


Elegante, intelligente Lösungen für den öffentlichen Raum



DIE BANK SERIE U.W.K. MIT HOLZBEPLANKUNG

- ohne Rückenlehne
- 5 Sitzplätze
- kastenförmige Füße bündig vor Kopf
- umlaufender Winkelstahlrahmen
- sichtbar verschraubt
- idealerweise unter dem Bodenbelag verankert
- robust und zeitlos

U.W.K. steht übrigens für: Umlaufender Winkelstahlrahmen Kastenprofil



Die Bank Serie U.W.K. rein technisch

Abmessungen:

L/B/H 300 x 53 x 68 cm, Sitzhöhe fertig eingebaut ca. 46 cm, Länge der hölzernen Sitzfläche 293 cm (für min. 5 Sitzplätze), Gewichte: 2 Stück Seitenteile je ca. 18 kg/Stück, 1 Stück Sitzfläche ca. 48 kg.

Material/Oberfläche:

Das Holz ist thermisch behandelte Esche, ein heimisches Hartholz, das durch die Thermobehandlung die Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft) erhält. Die Holzoberfläche ist unbehandelt und färbt sich unter Witterungseinflüssen silbergrau. Alle Stahlteile sind im Bad feuerverzinkt, die Oberflächen im Farbton RAL 7016 „anthrazit“ pulverbeschichtet.

Montage:

Die Bank wird montiert als einbaufertiges Möbel geliefert. Die Seitenteile sind auf bauseitig erstellten Betonfundamenten lot- und waagrecht so auszurichten, dass eine völlig waagerechte Sitzfläche entsteht. Sind die Seitenteile befestigt,

kann die Sitzfläche nach oben entnommen werden, was das Anarbeiten des Bodenbelags an die Seitenteile erleichtert.

Varianten:

Die Seitenteile sind in der Höhe der Sitzfläche lieferbar, zum Aufstellen der Bank auf ebenen Untergründen.

Die Bankfüße können von den Kopfenden eingerückt positioniert bestellt werden. Es sind unterschiedliche Längen der Sitzflächen möglich: 126 cm (2 Sitzplätze), 184 cm (3 Sitzplätze), 242 cm (4 Sitzplätze), 358 cm (6 Sitzplätze).

Die 358 cm langen Bänke werden mit Mittelfuß geliefert, wenn die Position der Bankfüße „bündig an den Kopfseiten“ gewählt wird. Die Bank ist auch mit Rückenlehne lieferbar.

Andere Farben gibt es auf Wunsch. Alternativ möglich ist auch eine feuerverzinkte Oberfläche ohne farbige Beschichtung.



Die Bank Serie U.W.K. in ihrem natürlichen Umfeld



Hier auf dem Factory Campus in Düsseldorf 2023. Bald in Ihrem Projekt?

Länge der Bänke abweichend von der Serie 280 cm lang.



Die Bank Serie U.W.K. und was sie auszeichnet

Die Bank der Serie U.W.K. bietet 5 Sitzplätze mit Holzbeplankung, die durch einen Stahlrahmen vor Skatern geschützt ist.

Charakteristisch sind der Winkelstahlrahmen und die kastenförmigen, feuerverzinkten Seitenteile aus Breitflachstahl (180 x 6 mm).

Die Höhe der Seitenteile liegt bei ca. 68 cm, ideal zum Aufsetzen auf bauseitig zu erstellenden Streifenfundamenten (L/B/H 70 x 30 x 60 cm), die ca. 22 cm unter Gelände eingebaut werden müssen. Großer Vorteil: Eine gerade Sitzfläche trotz Längs- und Quergefälle im Boden.

Die Sitzhöhe der eingebauten Bank liegt bei ca. 46 cm über Fertigniveau. Ein umlaufender Rahmen aus rundkantigem Winkelstahl verbindet 4 Leisten aus unbehandelter Thermoese zu einer soliden Sitzfläche. Der Winkelrahmen schützt einerseits die Holzkanten und dient zudem als Aufnahme für die Bankfüße, die bündig an den Kopfseiten positioniert sind. Die markanten Schloßschrauben sind Verbindungs- und Gestaltungselement.

Sämtliche Stahlteile sind feuerverzinkt und im Farbton RAL 7016 „anthrazit“ pulverbeschichtet.

Alle Schrauben sind aus rostfreiem Stahl.